

Zenius

FACILE

- Il caricatore e il raccogliitore si trovano nella parte anteriore
- Caricatore manuale
- Pannello di controllo LED



ECO-CONCEPITA

- Modalità stand-by
- Certificata ENERGY STAR
- Conforme alla direttiva europea ErP
- Livello sonoro di soli 46 dB (A)



MODULABILE

- Accesso diretto alle connessioni
- Configurazione in loco tramite aggiunta di moduli specifici*
- Possibilità di disporre del codificatore di banda magnetica e della stazione di codifica della carta con microchip nella stessa stampante*

*a partire dalla versione "Expert"



CARATTERISTICHE GENERALI

- Modulo di stampa lato singolo, stampa da bordo a bordo
- Sublimazione per la stampa a colori e trasferimento termico per la stampa in monocromia
- Testina di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)
- 16 MB di memoria (RAM)

VELOCITÀ DI STAMPA

- Colore: da 120 a 150 carte/ora
- Monocromo: da 400 a 500 carte/ora

GESTIONE E CARATTERISTICHE DELLE CARTE

- Caricatore automatico o caricatore manuale
- Capacità del caricatore: 50 carte (0,76 mm - 30 mil)
- Capacità del ricetacolo: 20 carte (0,76 mm - 30 mil)
- Spessore delle carte: da 0,25 a 0,76 mm (da 10 a 30 mil), regolazione con l'ausilio dell'apposita leva
- Tipi di carte: carte in PVC, PVC composito, PET, ABS* e vernici speciali¹
- Formato delle carte: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

NASTRI EVOLIS HIGH TRUST®

Per massimizzare la qualità e la durata di utilizzo delle carte stampate, la durata utile della testina di stampa e l'affidabilità della stampante.

- Riconoscimento e impostazioni automatiche
- Nastro inserito in una cassetta per una manipolazione più agevole
- Salvastato integrato per la stampa in monocromia.
- Capacità nastro:
 - YMCKO: 100 stampe/ruolo
 - KO: 300 stampe/ruolo
 - Nastro monocromo: fino a 1.000 stampe/ruolo¹
 - Nastro ologramma: 400 stampe/ruolo

PORTE/CONNETTIVITÀ

- USB 1.1 (compatibile 2.0)
- Porta Ethernet disponibile su richiesta

VISUALIZZAZIONE

- LED
- Notifiche grafiche della stampante²: caricatore vuoto; avvisi di pulizia; avviso nastro quasi terminato/terminato

SOFTWARE

- Fornito con **Evolis Premium Suite®** per Windows:
 - Driver di stampa
 - Evolis Print Center per l'amministrazione, la gestione e le impostazioni della stampante
 - Evolis Printer Manager per la notifica grafica bidirezionale³
 - Compatibile con Windows: da XP SP2; Vista 32/64, W7 32/64⁴
- Fornito con eMedia CS Card Designer (versione 30 giorni di prova da scaricare sul sito web di Mediasoft)
- Altre piattaforme:
 - Mac e Linux: su richiesta

CONDIZIONI DI GARANZIA

- 2 anni di garanzia (stampante e testina di stampa)

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (H x l x L): 195 x 205 x 310 mm
- Peso: 3,3 kg

ACUSTICA (TESTATA IN CONFORMITÀ ALLA NORMA ISO 7779)

- Pressione acustica alle postazioni assistente LpAM (modalità colore YMCKO)
- In funzionamento: 46 dB (A)
- In modalità stand-by: livello di rumore di fondo

SICUREZZA

- Blocco di sicurezza Kensington®
- Cifratura dati per codifica magnetica⁵

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Stampante
- CD-ROM con driver di stampa, manuali per l'utente
- Kit di manutenzione
- Cavo USB
- Unità e cavo di alimentazione elettrica

OPZIONI E ACCESSORI

- Colori disponibili: rosso fiamma e grigio scuro
- Ethernet TCP-IP¹
- Opzioni di codifica⁶ combinabili tra loro, montaggio in loco grazie a moduli aggiuntivi:
 - codificatore banda magnetica; stazione di contatto microchip;
 - codificatore carta con microchip; codificatore carta senza contatto
 - altre su richiesta

ECO-CONCEZIONE, CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

- Modalità stand-by e consumo elettrico ridotto
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC⁶, KCC⁶
- ErP 2009/125/CE, ENERGY STAR, RoHS

ALIMENTAZIONE

- Modulo di alimentazione: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,8 A
- Stampante: 24 V CC, 3 A

AMBIENTE

- Temperatura di funzionamento min/max: 15° / 30° C
- Umidità: dal 20% al 65% senza condensa
- Temperatura di conservazione min/max: -5° / +70° C
- Umidità di stoccaggio: dal 20% al 70% senza condensa
- Ventilazione durante il funzionamento: aria aperta

FONT RESIDENTI

- Arial 100, Arial grassetto 100
- Codice a barre: codice 39, codice 128, EAN 13, 2/5 interlacciato

1 In condizioni particolari / 2 A seconda della versione di Windows / 3 Richiede la versione profilo client .net 4.0 / 4 Per le versioni precedenti a Windows XP-SP2, rivolgersi all'assistenza Evolis Services / 5 Disponibile a novembre 2011, a partire dalla gamma "Expert" / 6 Previsto a settembre 2011

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers - 49070 Beaucauzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

CHINA - infochina@evolis.com

JAPAN - infojapan@evolis.com



Carta riciclata al 100%

evolis
card printers
www.evolis.com