



DATACARD® SD260

ANCORA PIU' VELOCE & AFFIDABILE, E' LA STAMPANTE
DESKTOP PER CARD PIE' EVOLUTA DELLA CATEGORIA

Innovazione

- Sistema True-Pick™
- TrueMatch™
- Display Touch Screen
- Interfaccia web
- USB ed Ethernet standard

Ideale per emettere

- Fidelity card
- Tessere associative
- Carte d'identificazione
- Badge per dipendenti
e molto altro ...

Garanzia 30 mesi

- Stampante
- Testina di stampa
senza limiti di passaggi

Caratteristiche eco-compatibili ENERGY STAR

- Rullino nastro biodegradabile
- Parti plastiche riciclabili
- Confezione riciclabile



La nuova generazione Datacard® per la stampa su card implementa decine di grandi innovazioni in un nuovo prodotto destinato ad elevare gli standard di questa categoria prodotti. La SD260 personalizza più velocemente, offre ancora più affidabilità e risultati costanti dalla prima all'ultima card, tutto questo ponendosi come la soluzione più evoluta ed efficiente disponibile sul mercato.

Tecnologia e innovazione sono alla base delle eccezionali prestazioni della SD260 sia in termini di qualità di stampa che di performance. Capace di raggiungere una produttività di **200 card/ora** a colori e 850 card/ora in monocromatico, la SD260 è senza dubbio la stampante più veloce nella sua categoria. Innovative tecnologie di stampa, tra cui il sistema **TrueMatch™** ed un driver basato su **Microsoft XPS**, consentono di ottenere colori brillanti e nitidi, per un risultato di stampa eccellente e migliori prestazioni generali. In particolare, è possibile ottenere un colore più uniforme su tutta la card, grazie al nuovo meccanismo di movimentazione, e la stessa intensità di colore dalla prima all'ultima card della lavorazione.

La SD260 implementa inoltre un esclusivo sistema **TruePick™** di alimentazione card che elimina gli inceppamenti e semplifica l'operatività, dando la possibilità di lavorare diversi spessori card - in qualsiasi momento e senza bisogno di aggiustamenti.

Sebbene costruita con le più avanzate tecnologie, la SD260 è una soluzione di facile utilizzo. Chiunque può imparare ad usare la stampante SD260 in pochi minuti. Icone intuitive, un display LCD e un pannello di controllo **soft-touch** guidano l'operatore passo dopo passo. L'operatore ha la possibilità di intervenire sulle impostazioni di rete, sulla luminosità del display LCD, sull'intensità della stampa del nero (K) e sulle impostazioni di coercitività della banda magnetica direttamente dal display posto sul fronte della stampante. Le icone allertano l'utente quando il nastro sta per terminare, quando stanno per finire le carte nell'alimentatore o quando si verifica una condizione di errore.



DATACARD® SD260

CARATTERISTICHE

GENERALI

Stampa a colori e/o monocromatica

Stampa solo fronte (fronte/retro in 2 passaggi manuali)

Qualità di stampa:

- Sistema TrueMatch: capacità di conformarsi agli standard RGB di Microsoft

Velocità di stampa:

- a colori: fino a 200 carte ora (1 lato)
- monocromatico: fino a 850 carte ora (1 lato)

Display LCD

Alimentazione card automatica o manuale :

- automatica: carico 100 carte e scarico 25 carte(0.76mm)
- manuale: carico 1 carta e scarico 5 carte (0.76mm)

Garanzia: 30 mesi su stampante e testina

Stampa

- Un lato, al vivo
- A colori e monocromatico
- Testi alfanumerici, grafica, firme digitalizzate, immagini
- Codici a barre
- 300 DPI - 256 gradazioni per colore

Nastri certificati Datacard® con Intelligent Supplies Technology™:

- Riconoscimento automatico e validazione del nastro
- Settaggio automatico della stampante e degli offset
- Avviso di fine nastro

Card - Supporti trattati

- Formato ID-1 / SO CR80
85.6 x 53,98 mm
- Materiale: PVC laminato; Card *trasparenti* e altri materiali compositi con superficie esterna in PVC laminato opzionali
- Spessore: da 0,2286 mm a 1,397 mm

Certificazioni

cULus, FCC, I.C., CE, Ctick, VCCI, RoHS, WEEE, Energy Star, CCC, KCC

OPZIONI

Codifica della banda magnetica ISO 7811 opzione tre tracce

Personalizzazione smart card:

- Lettore a contatti e contactless all-in-one
- Contact station

Cassetto di raccolta estendibile a 100 card

Serrature di sicurezza Kensington®

SPECIFICHE TECNICHE

Driver di stampa:

- Immagini e colori regolabili dall'utente, con anteprime.
- Area di pre-set per bloccare la stampa sulla banda magnetica.
- Operazioni user-friendly
- Display grafici su Windows 7 e Windows Vista
- Installazione facile e veloce

Sistema operativo:

- Windows 7 / Vista / 2008 Server (32 e 64 Bit)
- Windows XP SP3, Windows 2003 Server R2 (32 Bit)

Connettività (standard):

- USB bidirezionale
- Ethernet 10 Base-T/100-Base-TX

Dimensioni: 39 cm X 17 cm X 22 cm

Peso: meno di 5 Kg

Assorbimento elettrico: 220/240V, 50/60Hz

Temperature di operatività: da 15°C a 35°C