

SunLight Saturn



FLESSIBILITÀ E SICUREZZA PER LA STAMPA DELLE TUE CARD

SUNLIGHT SATURN è una stampante per card veloce, versatile ed efficace. Grazie alle opzioni per la codifica di banda magnetica e microchip consente di realizzare ogni tipo di card dalla più semplice alla più complessa. Il design compatto e la possibilità di equipaggiarla con due caricatori la rendono una tra le soluzioni più versatili per la stampa di card.

SUNLIGHT SATURN è disponibile in due versioni, con stampa su lato singolo e fronte/retro, ideale per piccole e medie produzioni.

STAMPA PROFESSIONALE

SUNLIGHT SATURN, stampa a risoluzione fotografica 300 dpi e bordo a bordo garantendo una qualità di stampa eccellente.

Grazie alla tecnologia utilizzata è possibile ottenere riproduzioni fedeli delle immagini, in alta definizione e testi monocromatici di alta qualità.

DOPIO CARICATORE

SUNLIGHT SATURN può essere dotata di doppio caricatore, questo consente di utilizzare fino a 200 card dello stesso tipo per una grande autonomia di stampa.

È possibile inoltre gestire 2 tipologie di card diverse contemporaneamente, impostando di volta in volta il caricatore desiderato.

DESIGN COMPATTO

Le ridotte dimensioni consentono di utilizzare SUNLIGHT SATURN in qualunque contesto, inoltre il peso contenuto ne facilita il trasporto e la collocazione in ogni ambiente.

MODULARITÀ

SUNLIGHT SATURN può essere equipaggiata con nuove opzioni anche dopo l'acquisto, per far fronte ai cambiamenti nelle esigenze di stampa. È possibile effettuare l'aggiornamento da stampa su lato singolo a stampa fronte/retro. Inoltre si possono aggiungere i dispositivi per la codifica di banda magnetica e del microchip, sia contact che contactless, in qualsiasi momento.

ELEVATA PRODUTTIVITÀ

SUNLIGHT SATURN stampa card a colori in alta qualità, fino a 200 card/ora per la stampa a lato singolo e 140 card/ora per la versione fronte/retro.

MAGGIORE SICUREZZA

SUNLIGHT SATURN è dotata di serrature e di sistema Kensington, che garantiscono un maggiore livello di sicurezza rispetto alle tradizionali stampanti disponibili sul mercato.

CIM
CARD IMAGING MASTER

**VERSIONE CON CARICATORE
A CARD SINGOLA**

**VERSIONE CON CARICATORE
A CARD MULTIPLE**
(stampa a lato singolo e fronte/retro)

SunLight ^{Saturn}



DOPPIO CARICATORE



CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DI STAMPA

- ✓ Stampa a trasferimento diretto
- ✓ Sublimazione termica/trasferimento termico
- ✓ Stampa su lato singolo e fronte/retro
- ✓ Caricatore addizionale per l'utilizzo di due tipi di card o estensione della capacità
- ✓ Stampa bordo a bordo
- ✓ Stampa a colori e monocromatica
- ✓ Risoluzione 300 dpi (11.8 dpm) 16.7 milioni di colori
- ✓ Memoria interna 128 MB

CARATTERISTICHE DELLA CARD

- ✓ Materiale: PVC e materiali compositi
- ✓ Spessore: 0,4mm - 1,2mm
- ✓ Formato: ISO CR80-ISO 7810 (53,98mm x 85,60mm)
- ✓ Capacità Carico: 100 card (0,76mm) fino a 200 card con due caricatori
- ✓ Capacità Scarico: 70 cards (0,76mm)
- ✓ Caricatore manuale: 1 card

I cassette (carico e scarico) sono disponibili unicamente nella versione con caricatore a card multiple.

CONSUMABILI

- ✓ Nastro YMCKO: 200 stampe/nastro
- ✓ Nastro YMCKO-K: 170 stampe/nastro
- ✓ Nastro Mezzo Pannello YMCKO: 400 stampe/nastro
- ✓ Nastro KO: 500 stampe/nastro
- ✓ Nastro monocromatico: 1000 stampe/nastro
- ✓ Tipi di nastri monocromatico (Blu, Rosso, Bianco, Oro, Argento)
- ✓ Identificazione e settaggio automatici del tipo di nastro

VELOCITA' DI STAMPA

- ✓ Stampa a colori:
 - A lato singolo: fino a 180~200 card/ora
 - Fronte/retro: oltre a 100 card/ora
- ✓ Stampa monocromatica : fino a 800 card/ora

OPZIONI DI CODIFICA

- ✓ Codifica banda magnetica
 - ISO7811 (tracce 1,2,3) Coercività : HiCo e Loco
 - JIS II (banda magnetica non ISO opzionale)
- ✓ Codifica smart card a contatto
 - ISO7816
 - EMV Livello 1 (PS/SC, seriale)
- ✓ Codifica smart card contactless
 - ISO14443 A/B, ISO 15693, Mifare

Altre tipologie su richiesta.

INTERFACCIA

- ✓ USB 2.0 (alta velocità)
- ✓ Ethernet 10/100
- ✓ WIFI (opzionale)

DISPLAY

- ✓ LCD con 4 linee per indicazione status della stampante
- ✓ Segnalazione del livello del nastro, basso/terminato
- ✓ Segnalazione dello stato del caricatore, vuoto/errore

DRIVER & SOFTWARE

- ✓ Sistema operativo
 - Windows Vista, Windows 7, 8, 10
 - Windows 2003/2008 server
- ✓ Font: True Type via Windows Driver
- ✓ Software: Rainbow Light, Card Designer

AMBIENTE

- ✓ Temperatura: Min/Max (5°/ 40° C)
- ✓ Umidità: 20% a 65% senza condensa
- ✓ Temperatura di stoccaggio: Min/max (-10°/ 60° C)
- ✓ Umidità di stoccaggio: 20% a 70% senza condensa

ALIMENTAZIONE

- ✓ Input : AC 100V~240V, 50/60hz
- ✓ Output: DC 24V, 2,5A

CONTENUTO DEL PACKAGING

- ✓ Stampante e Manuale Quick Start
- ✓ CD-ROM (driver, software e manuale di utilizzo)
- ✓ Cavo USB
- ✓ Alimentatore e cavi

DIMENSIONI E PESO

- ✓ Dimensioni
 - Caricatore a card singola: 305,6 (P) X 184 (L) X 228 (A)mm
 - Caricatore a card multiple: 366 (P) X 184 (L) X 228 (A)mm
- ✓ Peso
 - Caricatore a card singola: 3,7 kg
 - Caricatore a card multiple: 4,5 kg

SICUREZZA

- ✓ Chiusura di sicurezza Kensington®
- ✓ Serratura caricatore (stampa fronte/retro) opzionale
- ✓ Serratura portello superiore (accesso al nastro) opzionale

KIT DI PULIZIA (opzionale)

- ✓ Standard Kit (TCard 2 pz, card di pulizia CR 80 2 pz, Alcohol Swab 3 pz)
- ✓ Kit avanzato (TCard 3 pz, card di pulizia CR-80 5 pz, Alcohol Swab 7 pz, penna per la pulizia termica 1 pz)
- ✓ CR-80 card per pulizia, penna per la pulizia della testina

GARANZIA

- ✓ Stampante 2 anni
- ✓ Testina stampante 2 anni

CERTIFICAZIONI

- ✓ FCC Class A, CE (EN 55022 Class A, EN 55024), CCC, KCC, Energy Star, RoHS

COVER PERSONAIZZATA

- ✓ Su richiesta la cover può essere personalizzata